



## ИНСТРУКЦИЯ № ОТ 108-19 По охране труда при работе со стирально-отжимной машиной.

### 1. Общие требования безопасности.

- 1.1. К обслуживанию машины допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по правилам безопасной эксплуатации и ухода за оборудованием и имеющие 1 группу электробезопасности.
- 1.2. Машина предназначена для работы со средней температурой воздуха при эксплуатации  $+20^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности 65% при  $+20^{\circ}\text{C}$ .
- 1.3. **Опасности в работе:**

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса машины и отсутствии диэлектрических ковриков;
- травмы при падении на мокром, скользком полу;
- травмы рук при неисправном блокировочном устройстве;
- термические ожоги горячей водой или паром;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств.

### 2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Проверить визуально целостность и крепление проводника заземления к корпусу машины, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья.
- 2.2. Проверить работу выключателей, тумблеров, сигнальных ламп и работу блокировочного устройства, ограждение и блокировку загрузочного люка.
- 2.3. Проверить санитарное состояние поверхности машины.
- 2.4. Использовать для работы диэлектрические коврик и деревянную решетку.
- 2.5. Одеть спецодежду (фартук клеенчатый, косынка, сапоги или галоши резиновые, перчатки резиновые).
- 2.6. Проверить, нет ли течи в трубопроводе горячей воды и пара (для КП-125-02).
- 2.7. Убрать посторонние предметы.
- 2.8. Включить вентиляцию.

### 3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. **Запрещается:**
  - работать на машине без боковых ограждений (облицовок);
  - пуск машины при отсутствии ее подключения к защитной цепи;
  - при неисправной блокировке дверцы.
- 3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены перчатками, а органы дыхания – ватно-марлевой повязкой.
- 3.3. Не прикасаться во время работы стиральной машины к врачающимся ее частям.
- 3.4. Следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, своевременно очищать их от пыли и грязи.
- 3.5. При работе со стирально-отжимной машиной стоять на деревянной решетке, на которой должен лежать диэлектрический коврик.

- 3.6. При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей окружности центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги.
- 3.7. Пуск машины осуществлять после закрытия крышки (люка). В случае вибрации остановить машину и выгрузить белье.
- 3.8. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор при работающем двигателе.
- 3.9. Не оставлять без присмотра работающую машину.
- 3.10. Не выливать воду из машины на пол, а с помощью шланга в канализацию.
- 3.11. Своевременно убирать разлитую воду с пола.
- 3.12. При любой неисправности прекратить работу и сообщить администрации.
- 3.13. Запрещается работать при отсутствии вентиляй и манометров на магистралях холодной и горячей воды (для КП-125-01; 02, а также где установлены фильтры).
- 3.14. Сливной клапан должен подсоединяться к канализационной сети шлангом.
- 3.15. Белье загружать согласно нормам загрузки.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

- 4.1. При несчастном случае с работником необходимо оказать первую доврачебную помощь. Сообщить администрации и медицинскому персоналу, а также сохранить обстановку несчастного случая, если это не мешает производственному процессу и не угрожает жизни и здоровью окружающих.
- 4.2. При обнаружении возгорания немедленно сообщить руководителю, оказать помощь в эвакуации детей в безопасное место и, по возможности, приступить к тушению пожара.
- 4.3. При возгорании электропроводки или электроприборов, находящихся под напряжением, необходимо отключить электроэнергию. Проводку и приборы, находящиеся под напряжением, можно тушить только порошковым или углекислотным огнетушителем.
- 4.4. Категорически запрещается тушить электропроводку, находящуюся под напряжением, водой.
- 4.5. При выявлении недостатков, которые могут вызвать несчастный случай или травму, психолог должен немедленно сообщить администрации и произвести запись в журнале для заявок о необходимости устранения недостатков.
- 4.6. При недостатках, которые реально угрожают жизни и здоровью, помощник воспитателя обязан прекратить работу до их устранения.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы.**

- 5.1. По окончании работы, во избежание ожогов рук, белье выгружать из барабана, используя деревянные щипцы.
- 5.2. Отключите оборудование.
- 5.3. Отключить вентиляцию.
- 5.4. Закрыть краны водопроводной сети.
- 5.5. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Разработал инструкцию:  
Инженер по ОТ

V.B. Bashkircev