



«Утверждаю»

Директор МКОУ ТШИ

Зятев И. А.

2019г.

## **ИНСТРУКЦИЯ № ОТ 109-19 По охране труда при выполнении швейных работ и глажения.**

### **1. Общие требования безопасности.**

- 1.1. К выполнению швейных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, обучение безопасным методам работы, а также прошедшие проверку знаний.
- 1.2. При поступлении на работу работник, осуществляющий швейные работы и глажение должен пройти предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медицинские осмотры в сроки, установленные законодательством.
- 1.3. Работник, осуществляющий швейные работы и глажение обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в школе-интернате.
- 1.4. При выполнении работы, не оговоренной в должностной инструкции, работник должен пройти целевой инструктаж с регистрацией в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

### **2. Требования безопасности перед началом работы.**

- 2.1. Перед началом работы водитель обязан
  - Надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы на халате, убрать волосы под косынку.
  - Привести в порядок рабочее место, проследить, чтобы каждый предмет находился на своем определенном месте.
  - Проверить исправность инвентаря, швейных машин, наличие фактуры для материала, игл, ножниц, их состояние.
  - Проверить, достаточно ли освещено рабочее место.
  - Проверить наличие средств пожаротушения.

### **3. Требования безопасности во время работы.**

- 3.1. Уборку помещения производить влажным способом.
- 3.2. Мусор и отходы складировать в специально отведенное место, при выносе мусора (отходов) соблюдать чистоту.
- 3.3. При осмотре белья следить, чтобы не было колющих и режущих предметов.
- 3.4. Норма переносимой тяжести груза не более 7 кг.
- 3.5. Производить глажение электрическим утюгом только с исправным индикатором напряжения.
- 3.6. Шнур утюга должен иметь двойную изоляцию, без повреждений.
- 3.7. Нельзя пробовать нагрев утюга ладонью руки.
- 3.8. Пользоваться розетками для включения электрического утюга, которые располагаются вдали от отопительных и водопроводных приборов на расстоянии, исключающем случайное прикосновение. Корпус розетки должен быть исправным.
- 3.9. Длина шнура должна быть такой, чтобы исключить его натяжение во время глажения.

- 3.10. Ручки утюга должны быть изолирующего материала.
- 3.11. На гладильном столе должна находиться железная подставка.
- 3.12. Стол для глажения должен быть устойчивым, вокруг стола пол должен быть ровным, сухим и нескользким.
- 3.13. Стол должен быть деревянным, высота должна соответствовать росту работника. Запрещается применять при глажения железные столы. Стол должен быть обшит войлоком и слоем сукна, покрытых сверху съемным бязевым чехлом. Чехол периодически необходимо стирать.
- 3.14. Расстояние между столами должно быть не менее одного метра и должно обеспечивать свободное движение между рядами.

**3.15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- Самовольно ремонтировать утюг, розетки, электропроводку, электрические машины.
- Оставлять включенным утюг без надзора, во время перерывов утюг выключать из электрической сети.
- Отключать утюг из электросети, тянув за шнур.
- Ставить включенный утюг на материал, ткань, дерево, бумагу и т.п.
- Курить в помещении.
- Хранить иголки, булавки в карманах халата.
- Хранить личные вещи.
- Хранить горючие жидкости (краска, ацетон, растворитель, лак, бензин и т.п.).
- Тушить электропроводку водой.
- Загромождать запасные выходы.
- Оставлять на ночь мусор, отходы.

**3.16. При работе с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ШВЕЙНЫМИ МАШИНАМИ**

- Маховик должен вращаться в одном направлении, показанным стрелкой.
- Следить, чтобы машинка работала от сети только с напряжением, указанным в паспорте.
- Не подставлять пальцы близко к опускающейся или поднимающейся игле.
- Перед началом работы проверить машинку на холостом ходу.
- При пуске, касаясь правой ладонью обода маховика, повернуть его в направлении, указанным стрелкой.
- При шитье через толстые и твердые места необходимо шить медленно, а маховое колесо проворачивать рукой.
- При заторах лапку приподнять, а материал немного передвинуть при крайнем верхнем положении нитеперетягивателя.
- При шитье тонких материалов, например шелка, нужно легкое потягивание материала за лапкой, чтобы избежать стягивания шва.

3.17. Для получения качественного стежка нужно правильно подбирать иглы и нитки

Материал	№ иглы	№ нитки
Шелк, батист	70	80 х/б, 65 шелк
Простынное полотно, ситец, сатин, шелк, бельевые ткани	80	80 х/б, 65 шелк
Бязь, фланель, шерсть тонкая, тяжелое х/б, тяж. шелк	90	50 х/б
Толстая шерсть, сукно	100	40 х/б

- 3.18. Следить за натяжкой ремня, натяжку производить при выключенной из сети машинки.
- 3.19. Запрещается работать на машинке без ограждения, защиты, кожухов.
- 3.20. При появлении вибрации, запаха горелой проводки, гари, появления дыма немедленно прекратить работу, отключить машинку из электросети и сообщить администрации.

*При работе с иголкой и булавкой.*

- 3.21. При шитье использовать наперсток.
- 3.22. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы, в конце работы проверить их наличие.
- 3.23. Обязательно находить потерянные иголки и булавки.

- 3.24. Во время работы иголки вкалывать только в подушечку и ни в коем случае не брать в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески и т.д.
- 3.25. Не шить на мягкой мебели (креслах, диванах). Не оставлять иголки в изделиях.
- 3.26. Не шить ржавой иголкой – может сломаться.
- 3.27. Кусочки сломанной иголки собрать. Если иголка сломалась, то обломки нужно собрать, завернуть в бумагу и выбросить в мусорное ведро.
- 3.28. Прикреплять выкройки к тканям при помощи булавок а направлении от себя, чтобы при движении руки вперед или со стороны не наколоться.
- 3.29. Иголки хранить в игольнице или подушечке. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой.
- 3.30. Перед выдачей проверить, не остались ли в изделии иголки и булавки.
- 3.31. При несчастном случае или возникновении опасности для работников, необходимо немедленно принять меры к устранению опасности и оказать первую медицинскую помощь, вызвать врача и сообщить администрации школы-интерната. При этом сохранить обстановку несчастного случая, если это не мешает производственному процессу.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

- 4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить администрации школы-интерната, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.2. При обнаружении возгорания немедленно сообщить руководителю, оказать помощь в эвакуации детей в безопасное место и, по возможности, приступить к тушению пожара.
- 4.3. При возгорании электропроводки или электроприборов, находящихся под напряжением, необходимо отключить электроэнергию. Проводку и приборы, находящиеся под напряжением, можно тушить только порошковым или углекислотным огнетушителем.
- 4.4. Категорически запрещается тушить электропроводку, находящуюся под напряжением, водой.
- 4.5. При выявлении недостатков, которые могут вызвать несчастный случай или травму, работник должен немедленно прекратить работу и сообщить об этом администрации школы-интерната.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы.**

- 5.1. Выключить электрооборудование.
- 5.2. Убрать материал в специально отведенное для этого место.
- 5.3. Выключенный утюг поставить на железную подставку.
- 5.4. Проверить количество иголок, взятых для работы.
- 5.5. Соблюдать личную гигиену (мыть руки с мылом).
- 5.6. Закрыть окна.
- 5.7. Отключить вентиляцию.

Разработал инструкцию:  
Инженер по ОТ



В.В. Башкирцев